



Handclinchingzange HHP – RS **Schnell-Clever-Ergonomisch**

## Eigenschaften und Spezifikationen

- Clinchen in beide Richtungen möglich durch einfachen Werkzeugtausch
- Höhenverstellbares Stativ erlaubt ergonomisches Arbeiten für jeden Bediener
- Präzises Arbeiten durch Fußtaster Betrieb
- Vollpneumatisch – nur Luftanschluss notwendig
- 35 kN Presskraft
- Geeignet für Tog-L-Loc<sup>®</sup> Rundpunkt-, Lance-N-Loc<sup>®</sup> Rechteck- und Oval Loc<sup>®</sup> Ovalpunkt-Clinchwerkzeug
- Zwei Auslöseoperationen per Fußtaster für einfaches Handling:
  1. Schließen und Öffnen des Oberkiefers
  2. Krafthub zum Clinchen
- Große Öffnungsweite; besonders geeignet für Klima- und Lüftungsbau
- Sicherer wiederholgenauer Arbeitshub
- Höchste Anforderung bzgl. Dichtheit der DIN EN 1507: 2006; Dichtheitsklasse D

# HHP – RS

## Pneumatische Handclinanzange



Werkzeughalter austauschbar



Handclinanzange HHP – RS  
Schnell-Clever-Ergonomisch